

Spülmaschinen-Zubehör für perfekte Arbeitsabläufe in der Spülküche



Ober- und Unterkörbe für Geräteserie PG 805x




Oberkorb O 891

- Mit E 810
- Drahtkorb, rilsaniert
- 2 klappbare Tassenauflagen für 20 Tassen
- Höhenverstellbar in 2 Positionen um 50 mm
- Integrierter Spülarm, Ankopplung an der Rückseite
- Bestückungshöhe max. 200 mm
- H 190, B 518, T 486 mm

Oberkorb O 892

- Mit E 812 und 2 x Gläserbügel
- Drahtkorb, rilsaniert
- Integrierter Spülarm, Ankopplung an der Rückseite
- Bestückungshöhe max. 200 mm
- H 190, B 518, T 486 mm



Unterkorb U 890

- Drahtkorb, rilsaniert
- Für die Aufnahme von Einsätzen oder Kunststoffkörben 500 x 500 mm
- H 100, B 532, T 517 mm

Unterkorb U 881

- Drahtkorb, rilsaniert
- Fest montierter Einsatz für 54 Untertassen
- Kombinierbar mit Aufsatz E 809 für 23 Tassen Ø 90 mm
- H 98,5 (188), B 529, T 515 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
O 891	Oberkorb für Tassen, Unterteller etc.	9548970	67.1891.01
O 892	Oberkorb für Gläser	9548990	67.1892.01
U 890	Unterkorb für Einsätze	9549130	67.1890.01
U 881	Unterkorb mit festem Einsatz für Untertassen	4906620	67.1881.02

Lafetten für Geräteserie PG 805x



Oberkorblafette O 899

- Drahtkorb, rilsaniert
- Integrierter Spülarm, Ankopplung an der Rückseite
- Höhenverstellbar in 2 Positionen um 50 mm
- Bestückungshöhe max. 200 mm
- H 190, B 518, T 486 mm



Oberkorblafette O 885


- Edelstahl
- Für Körbe 500 x 500 mm
- Maximale Bestückungshöhe 130 mm
- H 119, B 530, T 516 mm
- Integrierter Spülarm, Ankopplung an der Rückseite



Unterkorblafette U 876

- Edelstahl
- Für Körbe 500 x 500 mm und diverse Einsätze
- Maximale Bestückungshöhe 230 mm*
- H 50, B 535, T 500 mm

*mit Oberkorblafette O 885



Oberkorblafette O 898

- Edelstahl
- Integrierter Spülarm, Ankopplung an der Rückseite
- für diverse Einsätze (1/2)
- Höhenverstellbar in 2 Positionen um 60 mm
- Bestückungshöhe max. 240 mm
- H 206, B 527, T 494 mm
- Einsetzbar in: PG 8057 TD, PG 8058, PG 8059, PG 8060



Bestückungsbeispiel:

PG 8056 U AE mit Umbausatz
Stand1-80 AE mit O 885 und U 890
und Körben U 502 und U 508


Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
O 899	Oberkorb für Einsätze	9549040	67.1899.01
O 885	Oberkorb für Einsätze	9548960	67.1885.01
U 876	Unterkorb für Einsätze	9549160	67.1875.01
O 898	Oberkorb für Einsätze	10114490	67.1898.01

Einsätze für Ober- und Unterkörbe für Geräteserie PG 805x



Tellereinsatz E 816

- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Unterkorb U 890
in zwei Positionen möglich



Tellereinsatz E 216

- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Unterkorb U 890
- 15 Teller Ø 240 mm
- Besteckköcher E 165 einstellbar



Tellereinsatz E 810

- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Oberkorb O 891
- 33 Untertassen oder 17 Dessertteller

Bei Bestückung ohne Besteckköcher

- 19 Teller Ø 250 mm
- 19 Teller Ø 330 mm

Bei Bestückung mit Besteckköcher

- 16 Teller Ø 250 mm
- 16 Teller Ø 330 mm




Tellereinsatz E 888

- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Unterkorb U 890
- 18 Teller Ø 260 mm o. 9 Teller Ø 350 mm
- Strebenabstand 30 mm
- Strebenhöhe 175 mm
- H 175, B 460, T 460 mm



Unterkorb-Aufsatz E 809

- Drahtkorb, rilsaniert
- Aufsatzbar auf Unterkorb U 881
- 23 Tassen Ø 90 mm
- H 71, B 506, T 495



Einsatz E 9

- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Unterkorb U 890
- Für Töpfe, Schüsseln, Schalen
- Strebenabstand 45 mm
- Strebenhöhe 105 mm
- H 115, B 225, T 416 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
E 816	Tellereinsatz für Unterkorb	9549190	67.5816.01
E 216	Tellereinsatz für Unterkorb	3809080	67.5216.01
E 810	Tellereinsatz für Oberkorb	9549010	67.5810.01
E 888	Tellereinsatz für Unterkorb	5018690	67.5888.01
E 809	Aufsatz für Unterkorb	5018650	67.5809.01
E 9	Einsatz für große Einzelteile	3808260	67.5009.01

Einsätze für Ober- und Unterkörbe für Geräteserie PG 805x




Besteckköcher E 165

- Kunststoffköcher
- Einsetzbar E 816
- 3 Fächer 70 x 64 mm
- H 110, B 70, T 218 mm



Besteckköcher E 167

- Kunststoffköcher
- Einsetzbar in Tellekorb U 506 u.a.
- 7 Fächer
- H 106, B 440, T 50 mm



Besteckeinsatz E 437

- Edelstahlcontainer mit Tragegriff
- Einsetzbar in der Oberkorblafette O 898 und O 885 sowie in der Unterkorblafette U 876
- 18 Fächer 59 x 44 mm
- 2 Fächer 59 x 59 mm
- 16 Fächer 44 x 44 mm
- H 70 (128 mit Griff), B 211, T 436 mm




Einsatz E 884

- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Unterkorb U 890
- 10 große Bleche, Platten
- Tablett max: 500 x 320 mm
- Strebenabstand 32 mm
- Strebenhöhe 175 mm
- H 175, B 460, T 460 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
E 165	Besteckköcher, 3 Fächer	3808830	67.5165.01
E 167	Besteckköcher, 7 Fächer	9508730	67.6167.01
E 437	Besteckköcher, 36 Fächer	4326640	67.5437.01
E 884	Einsatz für Bleche, Platten	5018680	67.5884.01

Einsätze für Ober- und Unterkörbe für Geräteserie PG 805x




Gläserersatz E 205

- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Unterkorb U 890
- 17 Gläser Ø 66 mm
- Strebenhöhe 220 mm
- Lochblechunterlage zur Brechung des Spülstrahls
- max. Glashöhe 270 mm
- H 221, B 243, T 494 mm



Gläserersatz E 459

- Edelstahl
- Einsetzbar Unterkorb U 876
- 12 Gläser Ø 70 mm
- Max. Glashöhe 220 mm
- H 170, B 200, T 460 mm



Gläserersatz E 815

- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Unterkorb U 890
- 10 Weizenbieregläser
- Strebenabstand 95 mm
- Strebenhöhe 240 mm
- H 252, B 220, T 513 mm




Gläserersatz E 812

- Drahtkorb, rilsaniert
- Einsetzbar in Oberkorb O 891 und O 892
- 7 Gläser Durchmesser 60 mm



Lochblechunterlage E 166

- Einlegbar in Unterkorb U 890 oder U 876
- H 1, B 460, T 460 mm



Lochblechunterlage E 10 (Abb. links)

- Lochblech, rilsaniert
- Einlegbar in U 890, U 880, U 876
- Lochgröße 17 x 17 mm
- B 495, T 222 mm

Lochblechunterlage E 11 (Abb. rechts)

- Lochblech, rilsaniert
- Einlegbar in O 899
- Lochgröße 17 x 17 mm
- B 460, T 222 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
E 205	Gläserersatz	3808980	67.5205.01
E 459	Gläserersatz	4326630	67.5459.01
E 815	Gläserersatz	5018670	67.5815.01
E 812	Gläserersatz	9742240	67.5812.01
E 166	Lochblechunterlage	3808850	67.5166.01
E 10	Lochblechunterlage	9627360	67.5009.10
E 11	Lochblechunterlage	9752140	67.5009.15

Körbe für Spülmaschinen mit Tanksystem, Korbgröße 400 x 400 mm



Tellerkorb U 402

- Kunststoffkorb
- 10 Reihen
- Strebenabstand 30 mm
- H 65, B 400, T 400 mm
- Einsetzbar in PG 8164




Besteckkorb U 403

- Drahtkorb, rilsaniert
- Engmaschiger Boden
- H 125, B 400, T 400 mm
- Einsetzbar in PG 8164



Besteckkorb U 404

- Drahtkorb, rilsaniert
- Besteckköcher aus Kunststoff
- 6 Fächer
- Fachgröße 106 mm
- H 112, B 400, T 400 mm
- Einsetzbar in PG 8164



Universalkorb U 405

- Kunststoffkorb
- Innenhöhe 65 mm
- Weitmaschiger Boden
- H 65, B 400, T 400 mm
- Einsetzbar in PG 8164



Bistrokorb U 407

- Drahtkorb, rilsaniert
- Strebenabstand hoch xx mm
- Strebenabstand niedrig xx mm
- Zusätzlich einsetzbar für Besteck: E 168
- H 92, B 400, T 420 mm
- Einsetzbar in PG 8164



Tassenkorb U 408

- Kunststoffkorb
- 4 Reihen
- Reihenmaß 85 mm
- H 65, B 400, T 400 mm
- Einsetzbar in PG 8164

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
U 402	Tellerkorb	10358550	67.6402.01
U 403	Besteckkorb	10358590	67.6403.01
U 404	Besteckkorb	10358610	67.6404.01
U 405	Universalkorb	10358560	67.6405.01
U 407	Bistrokorb	10358620	67.6407.01
U 408	Tassenkorb	10358570	67.6408.01

Körbe für Spülmaschinen mit Tanksystem, Korbgröße 400 x 400 mm



Bistrokorb U 409

- Kunststoffkorb
- 3 Reihen
- Zusätzlich einsetzbar für Besteck: E 165
- H 145, B 400, T 400 mm
- Einsetzbar in PG 8164



Gläserkorb U 423

- Drahtkorb, rilsaniert
- 3 Reihen für Gläser bis Ø 120 mm
- H 155, B 400, T 400 mm
- Einsetzbar in PG 8164



Gläserkorb U 424

- Drahtkorb, rilsaniert
- 4 Reihen für Gläser bis Ø 90 mm
- H 155, B 400, T 400 mm
- Einsetzbar in PG 8164



Besteckköcher E 168

- Draht, rilsaniert
- Einsetzbar in den Bistrokorb U 407
- 4 Fächer
- H 102, B 230, T 50 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
U 409	Bistrokorb	10358580	67.6409.01
U 423	Gläserkorb	10358640	67.6423.01
U 424	Gläserkorb	10358650	67.6424.01
E 168	Besteckköcher, 4 Fächer	10358630	67.6168.01

Körbe für Spülmaschinen mit Tank- oder Frischwassersystem, Korbgröße 500 x 500 mm



Tellerkorb U 502

- Kunststoffkorb
- 6 bzw. 9 Reihen
- Strebenabstand 70 bzw. 45 mm
- H 109, B 500, T 500 mm



Besteckkorb U 503

- Kunststoffkorb
- für Eisbecher geeignet
- engmaschiger Boden
- H 109, B 500, T 500 mm



Besteckkorb U 504

- Drahtkorb, rilsaniert
- Besteckköcher aus Kunststoff
- 9 Fächer
- Fachgröße 106 x 106 mm
- H 145, B 500, T 500 mm




Universalkorb U 505

- Kunststoffkorb
- Innenhöhe 160 mm
- weitmaschiger Boden
- H 195, B 500, T 500 mm



Tellerkorb U 506

- Drahtkorb, rilsaniert
- 8 Reihen
- Strebenabstand 54 mm
- Besteckköcher E 167 einsetzbar
- H 92, B 500, T 500 mm



Bistrokorb U 507

- Drahtkorb, rilsaniert
- Strebenabstand hoch 92/113/98 mm
- Strebenabstand niedrig 52/49/49 mm
- H 165, B 500, T 500 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
U 502	Tellerkorb	9508610	67.6502.01
U 503	Besteckkorb	9508660	67.6503.01
U 504	Besteckkorb	9508670	67.6504.01
U 505	Universalkorb	9508680	67.6505.01
U 506	Tellerkorb	9508640	67.6506.01
U 507	Bistrokorb	9508700	67.6507.01

Körbe für Spülmaschinen mit Tank- oder Frischwassersystem, Korbgröße 500 x 500 mm



Tassenkorb U 508

- Kunststoffkorb
- 4 Reihen
- Tassen max. Ø 100 mm
- H 104, B 500, T 500 mm



Tablettkorb U 513

- Kunststoffkorb, eine Seite offen
- 9 Reihen
- Strebenabstand 45 mm
- H 109, B 500, T 500 mm
- Gastronorm 1/1

**Nicht einsetzbar in Spülmaschinen
PG 8055 - PG 8059**



Gläserkorb U 520

- Kunststoffkorb
- 6 x 6 Fächer
- Fachgröße 73 x 73 mm
- H 104, B 500, T 500 mm



Gläserkorb U 524/1

- Drahtkorb, rilsaniert
- 4 Reihen für Gläser Ø 100 mm
- H 184, B 500, T 500 mm



Gläserkorb U 525/1

- Drahtkorb, rilsaniert
- 5 Reihen für Gläser bis Ø 80 mm
- H 184, B 500, T 500 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
U 508	Tassenkorb	9508650	67.6508.01
U 513	Tablettkorb	9508710	67.6513.01
U 520	Gläserkorb	9581370	67.6520.01
U 524/1	Gläserkorb	10094770	67.6524.02
U 525/1	Gläserkorb	10094780	67.6525.02



Tablettkorb U 313/2

- Kunststoffkorb mit vormontierten Gleitkufen
- Montierter Einsatz für 10 Tablett
520 x 290 mm
- Strebenabstand 24 mm
- Strebenhöhe 160 mm
- H 179, B 530, T 498 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
U 313/2	Tablettkorb	9688930	67.6313.05

Gläserkorbsets 500 x 500 mm für Spülmaschinen mit Tank- oder Frischwassersystem, Korbsets mit niedrigem Toprahmen



Gläserkorbset U 534

- Kunststoffkorb
- 4 x 4 Fächer
- Fachgröße 113 x 113 mm
- H 104/173/233, B 500 (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm



Gläserkorbset U 535

- Kunststoffkorb
- 5 x 5 Fächer
- Fachgröße 90 x 90 mm
- H 104/173/233, B 500 (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm




Gläserkorbset U 536

- Kunststoffkorb
- 6 x 6 Fächer
- Fachgröße 73 x 73 mm
- H 104/173/233, B 500 (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm



Gläserkorbset U 537

- Kunststoffkorb
- 7 x 7 Fächer
- Fachgröße 63 x 63 mm
- H 104/173/233, B 500 (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm



Glashöhen bei allen Korbsets mit niedrigem Toprahmen:

- Bis 73 mm ohne Extender und ohne Toprahmen
- 110-140 mm mit kurzen Extendern*
- 175-200 mm mit langen Extendern*

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
U 534	16 Gläser, niedriger Toprahmen	6997120	67.6534.01
U 535	25 Gläser, niedriger Toprahmen	6984150	67.6535.01
U 536	36 Gläser, niedriger Toprahmen	6984090	67.6536.01
U 537	42 Gläser, niedriger Toprahmen	6984200	67.6537.01

Gläserkorbsets 500 x 500 mm für Spülmaschinen mit Tank- oder Frischwassersystem, Korbsets mit hohem Toprahmen




Gläserkorbset U 544

- Kunststoffkorb
- 4 x 4 Fächer
- Fachgröße 113 x 113 mm
- H 104/206/266, B 500 (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm



Gläserkorbset U 545

- Kunststoffkorb
- 5 x 5 Fächer
- Fachgröße 90 x 90 mm
- H 104/206/266, B 500 (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm




Gläserkorbset U 546

- Kunststoffkorb
- 6 x 6 Fächer
- Fachgröße 73 x 73 mm
- H 104/206/266, B 500 (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm



Gläserkorbset U 547

- Kunststoffkorb
- 7 x 7 Fächer
- Fachgröße 63 x 63 mm
- H 104/206/266, B 500 (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm



Glashöhen bei allen Korbsets mit hohem Toprahmen:

- Bis 73 mm ohne Extender und ohne Toprahmen
- 140-175 mm mit kurzen Extendern*
- 200-230 mm mit langen Extendern*

*Je nach Anforderung kann der Korb mit kurzen oder langen Extendern ausgerüstet werden, die dauerhaft und sicher einrasten.

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
U 544	16 Gläser, hoher Toprahmen	6984190	67.6544.01
U 545	25 Gläser, hoher Toprahmen	6984170	67.6545.01
U 546	36 Gläser, hoher Toprahmen	6984130	67.6546.01
U 547	42 Gläser, hoher Toprahmen	6984210	67.6547.01

Gläserkorbsets 500 x 500 mm für Spülmaschinen mit Tank- oder Frischwassersystem, Korbsets mit Schrägstellern



Gläserkorbset U 634-S

- Kunststoffkorb
- 4 x 4 Fächer
- Fachgröße 113 x 113 mm
- mit Schrägstellern
- niedriger Toprahmen
- H 104/173/233, B 500 (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm



Gläserkorbset U 635-S

- Kunststoffkorb
- 4 x 5 Fächer
- Fachgröße 113 x 90 mm
- mit Schrägstellern
- niedriger Toprahmen
- H 104/173/233, B 500 (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm



Gläserkorbset U 644-S

- Kunststoffkorb
- 4 x 4 Fächer
- Fachgröße 113 x 113 mm
- mit Schrägstellern
- hoher Toprahmen
- H 104/206/266, B 500 (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm



Gläserkorbset U 645-S

- Kunststoffkorb
- 4 x 5 Fächer
- Fachgröße 113 x 90 mm
- mit Schrägstellern
- hoher Toprahmen
- H 104/206/266, B 500 (inkl. GN-Flanken 530), T 500 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
U 634-S	16 Gläser, mit Schrägstellern	10322510	67.6634.01
U 635-S	20 Gläser, mit Schrägstellern	10322530	67.6635.01
U 644-S	16 Gläser, mit Schrägstellern	10322500	67.6644.01
U 645-S	20 Gläser, mit Schrägstellern	10322520	67.6645.01

Tablettkorb und Korbträger für PG 8169



Tablettkorb U 515

- Edelstahl
- 6 Reihen
- Strebenabstand 42 mm
- H 182, B 500, T 500 mm



Korbträger U 600

- Edelstahl
- Für Körbe/Behälter mit den
Abmessungen 400 x 600 mm
- B 500, T 550 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
U 515	Tablettkorb für PG 8169	10358660	67.6515.01
U 600	Korbträger für PG 8169	10358670	67.6600.01



Ausgleichsblende ABL 50

- Geräteserie PG 805x
- Geräteblende zur optischen Höhenanpassung an Korpusmaß 720 mm
- Höhe 50 mm
- Edelstahl oder weiß

Ausgleichsblende ABL 110

- Geräteserie PG 805x
- Geräteblende zur optischen Höhenanpassung an Korpusmaß 780 mm
- Höhe 110 mm
- Edelstahl oder weiß

Sockel Umbausatz Stand2

- Geräteserie PG 805x
- Sockelblende mit 2 Stützen für nicht durchgehende Sockelleiste
- H 140, B 598, T 127 mm
- Edelstahl oder weiß



Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
ABL 50	Ausgleichsblende, weiß	9378040	67.2114.02
ABL 50	Ausgleichsblende, Edelstahl	9378030	67.2114.01
ABL 110	Ausgleichsblende, weiß	10271190	67.2114.04
ABL 110	Ausgleichsblende, Edelstahl	10271160	67.2114.03
Stand2	Sockelblende, weiß	9456070	67.2116.10
Stand2	Sockelblende, Edelstahl	9456060	67.2116.05



Umbausatz Stand1-80

- Geräteserie PG 8055 - PG 8059
- Sockelblende mit 2 Stützen, Deckel und Rückwand zum Umbau des serienmäßigen Unterbaugerätes in ein Standgerät
- Edelstahl oder weiß



Deckel DEF-80

- Geräteserie PG 8055 - PG 8059
- H 15, B 600, T 600 mm
- Edelstahl oder weiß



BKS-80

- Befestigungs-Kit für Küchensockelblende
- wird eingesetzt, wenn die Spülmaschine an Ende einer Küchenzeile steht zur Befestigung der Sockelblende an der Spülmaschine



ADB

- Abdeckblech für Unterbauvarianten
Einbau: Zwischen Geschirrspüler und Arbeitsplatte



BBF-80

- Bodenbefestigung



VGF-900

- Verlängerte Gerätefüße
- max. Gerätehöhe ohne Deckel 900 mm
- Höhe verstellbar -0/+80 mm auf 900 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
Stand1-80	Umbausatz Stand, weiß	9688940	67.2116.04
Stand1-80	Umbausatz Stand, Edelstahl	9688950	67.2116.03
DEF-80	Deckel, weiß	9736640	67.2160.06
DEF-80	Deckel, Edelstahl	9715550	67.2160.05
BKS-80	Befestigungs-Kit	9715630	67.2115.05
ADB	Abdeckblech	9715590	67.2160.08
BBF-80	Bodenbefestigung	9715690	67.2115.08
VGF-900	verlängerte Gerätefüße	9742270	67.5009.07



Unterbau UO 30-60/80

- Kombinierbar mit Frontlademaschine Frischwasserspülsystem
- offen
- Mit Gerät verschraubbar
- Edelstahl
- H 300, B 600, T 600 mm



Unterbau UG 30-60/80

- Kombinierbar mit Frontlademaschine Frischwasserspülsystem
- 3 Seiten geschlossen
- Mit Gerät verschraubbar
- Edelstahl
- H 300, B 600, T 600 mm



PG 8595 Aqua Purificator

Aufnahmeschrank für 2 Entsalzungspatronen (VE P 2000/VE P 2800/TE P 2800/TE P 2000)

- Kompatibel zu PG 8058
- H 835 (820), B 300, T 600 mm
- Standgerät, unterbaubar
- Außenverkleidung wahlweise Edelstahl oder weiß

Unterbau UO 52-60/80 (ohne Abb.)

- Kombinierbar mit Frontlademaschine Frischwasserspülsystem
- offen
- Mit Gerät verschraubbar
- Edelstahl
- H 520, B 600, T 600 mm

Unterbau UG 52-60/80 (ohne Abb.)

- Kombinierbar mit Frontlademaschine Frischwasserspülsystem
- 3 Seiten geschlossen
- Mit Gerät verschraubbar
- Edelstahl
- H 520, B 600, T 600 mm




UG 70-60/80

- Kombinierbar mit Frontlademaschine Frischwasserspülsystem
- geschlossen, mit Gerät verschraubbar, Tür verschließbar
- Edelstahl


- H 700, B 600, T 550 mm
- Aufnahmeschrank für 2 Dosiermodule (DOS G 80), 2 Kanister für flüssige Medien bis 10 l, 2 Entsalzungspatronen (VE P 2800/TE P 2800) und ein Leitwertmessmodul CM/Durchflussmessgerät FM

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
UO 30-60/80	Unterbau, offen, 30 cm	9688890	67.3761.03
UO 52-60/80	Unterbau, offen, 52 cm	9688900	67.3761.07
UG 30-60/80	Unterbau, geschlossen, 30 cm	9688910	67.3761.04
UG 52-60/80	Unterbau, geschlossen, 52 cm	9688920	67.3761.08
UG 70-60/80	Unterbau, geschlossen mit Tür, 70 cm	10031420	67.3761.10
PG 8595 D	Aqua Purificator, AW (Außenverkleidung weiß)	10087310	69.8595.01
PG 8595 D	Aqua Purificator, AE (Außenverkleidung Edelstahl)	10087320	69.8595.02



KTU 530

- Edelstahl-Streben
- Umbausatz für größere Körbe, z.B. 530 x 530 mm
- für die Anpassung des Standard-Korbhalters der Spülmaschine PG 8172 in Reihenaufstellung



KT 500

- Edelstahl Korbhalter für PG 8172
- Für Körbe mit den Abmessungen 500 x 500 mm
- Notwendig bei der Installation der PG 8172 mit alten Miele Tischen der Generation G 720/721
- Einsatz anstelle des Standard-Korbhalters der Spülmaschine PG 8172

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
KTU 530	Umbausatz für Korbhalter	9508720	67.8530.04
KT 500	Korbhalter	9876230	67.8500.02



Unterbau UG 8,5-60

- Kombinierbar mit PG 8165, PG 8166 und PG 8169
- Geschlossen
- Mit Gerät verschraubbar, höhenverstellbar (zum Niveaueausgleich bei unebenen Fußböden)
- Edelstahl
- H 85, B 600, T 541,5 mm



Unterbau UG 13,5-60

- Kombinierbar mit PG 8165, PG 8166 und PG 8169
- Geschlossen
- Mit Gerät verschraubbar, höhenverstellbar (zum Niveaueausgleich bei unebenen Fußböden)
- Edelstahl
- H 135, B 600, T 541,5 mm



Unterbau UO 40-60

- Kombinierbar mit PG 8165, PG 8166 und PG 8169
- Offen, mit Einschub für 2 Körbe
- Mit Gerät verschraubbar, höhenverstellbar (zum Niveaueausgleich bei unebenen Fußböden)
- Edelstahl
- H 400, B 596, T 539 mm



Abtropfwanne AW 50

- Für 500er Körbe
- Zum Abstellen auf die Maschine, für PG 8165, PG 8166 und PG 8169
- H 20, B 604, T 594 mm



Abtropfwanne AW 51

- Für 500er Körbe
- Zum Abstellen auf die Theke/ Arbeitsplatte
- H 25, B 525, T 525 mm

CN-RW 8166

- Edelstahl-Rückwand der Spritzschutzklasse IPX5
- Einsetzbar in PG 8166, im Austausch für die werkseitige Rückwand mit der Spritzschutzklasse IPX3

Dampfschutzset DS-Set/1

- 3 Edelstahlbleche
- Schrank- und Arbeitsplattenschutz vor Wasserdämpfen
- Kombinierbar mit PG 8166 und PG 8169

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
UG 8,5-60	Unterbau geschlossen, 8,5 cm	10358690	67.3761.12
UG 13,5-60	Unterbau geschlossen, 13,5 cm	10358700	67.3761.14
UO 40-60	Unterbau offen, 40 cm	10358710	67.3761.13
AW 50	Abtropfwanne	10396050	67.2132.01
AW 51	Abtropfwanne	10396100	67.2134.01
CN-RW 8166	CN-Rückwand IPX5	10358680	67.2130.01
DS-Set/1	Dampfschutzset	10425060	67.2112.02

Zubehör

Dosiermodule für Gewerbegeschirrspüler



Dosiermodul DOS G 80

- Dosiermodul für flüssige Reiniger
- Dosierung bis zu 60 ml pro Minute, einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
- 333 mm Saugrohr für 5 und 10 Liter-Kanister
- Umbausatz für 10-30 l-Kanister über Miele Kundendienst
- Leerstandsanzeige
- Gewinde 51 mm, DIN 51

Dosiermodul DOS G 80/1

- Wie DOS G 80, mit 200 mm Saugrohr für 5 Liter-Kanister

Für Spülmaschinenserie PG 805x und Spülmaschinen G 8066, PG 8067.

Hinweis:

Bei Anschluss eines Dosiermoduls DOS G 60 oder 60/1 an eine Spülmaschine der Serie PG 8055 - PG 8059 ist der Adapter AD 60 Mat.-Nr. 9778670 einzusetzen. (Vertrieb über Kundendienst und Hauptvertrieb).



Dosiermodul DOS G 80-72

- Dosiermodul für flüssige Reiniger
- Dosierung 20-100 ml, einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
- 448 mm Saugrohr für Behältergrößen von 20 - 30 Litern
- Umbausatz für 10-30 l-Kanister über Miele Kundendienst
- Leerstandsanzeige
- Ohne Gerätestecker, freie Kabelenden zum Festanschluss am Gerät, Montage durch Kundendiensttechniker

Für Spülmaschinenserie PG 8172.

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
DOS G 80	Dosiermodul, 333 mm Saugrohr	9964530	67.7470.20
DOS G 80/1	Dosiermodul, 200 mm Saugrohr	9968660	67.7470.25
DOS G 80/72	Dosiermodul, 448 mm Saugrohr	10210160	67.7470.22
AD 60	Adapter	9778670	69.7470.10



Aqua-Soft-System PG 8597

- Pendelenthärter für die Entnahme von Weichwasser bis 40° dH
- Standgerät mit Rollen, Kunststoffverkleidung
- Von oben befüllbar
- 2 Behälter mit je 4,5 l Harz
- 1 Behälter für 20 kg Salz
- H 570, B 360, T 360 mm
- Gewicht ohne Salz ca. 30 kg

Leistung

- Kontinuierlich 19 l/min
- Maximal 30 l/min

Wasserverbrauch

- 19 l pro Regeneration

Steuerung

- Mengengesteuertes Zweikammersystem
- Stromloser Betrieb

Wasseranschluss

- 1 x Kalt- oder Warmwasser max. 70°C; Länge 1,5 m; 3/4" Verschraubung
- 1 x Verbindungsschlauch zur Spülmaschine
- Fließdruck zum System min. 1 bar, max. 8 bar
- Fließdruck bei Spülmaschinen ohne Enthärter min. 2,5 bar
- Fließdruck bei Spülmaschinen mit Enthärter min. 3,5 bar
- 2 x Ablaufschläuche für Regenerierwasser und Überlauf; Länge 1,5 m; DN 8

Montage

- Bauseitig ist ein Geruchsverschluss und Rückflussverhinderer vorzusehen

Aqua-Soft-System PG 8090

- Monoenthärter für die Entnahme von Weichwasser bis 40° dH
- Standgerät mit Rollen, Kunststoffverkleidung
- Von oben befüllbar
- 1 Behälter mit 4 l Harz
- 1 Behälter für 10 kg Salz
- H 572, B 230; T 400 mm
- Gewicht ohne Salz ca. 12 kg

Leistung

- Kontinuierlich 15 l/min
- Maximal 20 l/min

Wasserverbrauch

- 55 l pro Regeneration

Steuerung

- Schaltuhr gesteuertes Einkammersystem
- Stromanschluss bauseitig gemäß Installationsplan, 1N 230 V, 50 Hz

Wasseranschluss

- 1 x Kalt- oder Warmwasser max. 65°C; Länge 1,5 m; 3/4" Verschraubung
- 1 x Verbindungsschlauch zur Spülmaschine
- Fließdruck zum System min. 2 bar, max. 6 bar
- 2 x Ablaufschläuche für Regenerierwasser und Überlauf; Länge 1,5 m; DN 12

Montage

- Bauseitig ist ein Geruchsverschluss und Rückflussverhinderer vorzusehen

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
PG 8597	Pendelenthärter	6943120	69.8597.01
PG 8090	Monoenthärter	7012310	67.8090.01

Zubehör für teilentsalztes Wasser



Teilentsalzungspatrone TE P 2800

- Wechselfpatrone
- Durchflussmenge max. 800 l/h
- Max. Wasserzulauftemperatur 40° C
- Druckbelastbarkeit 0,5 – 10 bar
- Maße: Ø 230 mm, H 570 mm
- Anschluss 3/4"
- Harzinhalt 19 l
- Erschöpfungszustand messbar durch FlowMeter FM
- Edelstahlgehäuse, rostfrei
- Gewicht der Patrone 22 kg



Teilentsalzungspatrone TE P 2000

- Wie TE P 2800
- Durchflussmenge max. 450 l/h
- Maße: Ø 230 mm, H 410 mm
- Harzinhalt 12,5 l
- Gewicht der Patrone 16 kg



FlowMeter FM

- Einzeliges Display
- Optische und akustische Anzeige für Patronenwechsel
- Wandhalterung
- Anschluss an externe LED
- Netzteil
Eingang: 110 - 240 V, 50/60 Hz, 85 mA
- Inkl. Druckschläuche 3/4 " zum Anschluss an Patronen und Geräte

Leistung in Liter zwischen zwei Regenerationen bei TE-Patronen

Säurekapazität 4,3 mmol/Liter	1,0	2,0	3,0	3,75	4,0	5,0	6,0	7,0	7,14	8,0	9,0	10,0
Karbonathärte in °dH	2,8	5,6	8,4	10,0	11,2	14,0	16,8	19,6	20,0	22,4	25,2	28,0
TE P 2000 (12,5 Liter Harze)	42.250	21.125	14.075	11.825	10.560	8.450	7.035	6.025	5.910	5.275	4.690	4.225
TE P 2800 (19 Liter Harze)	64.220	32.110	21.395	18.000	16.055	12.855	10.700	9.160	8.990	8.020	7.125	6.420

Je nach örtlicher Trinkwasserzusammensetzung können sich bis zu 20% Abweichungen der Kapazität ergeben.

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
TE P 2800	Teilentsalzungspatrone, groß	9773430	67.8095.01
TE P 2000	Teilentsalzungspatrone, klein	9773440	67.8096.01
FM	FlowMeter	10008910	67.8097.01

Zubehör für vollentsalztes Wasser



Vollentsalzungspatrone VE P 2800

- Wechselfatrone
- Durchflussmenge max. 800 l/h
- Max. Wasserzulauftemperatur 40° C
- Druckbelastbarkeit 0,5 – 10 bar
- Maße: Ø 230 mm, H 570 mm
- Anschluss 3/4“
- Harzinhalt 19 l
- Erschöpfungszustand messbar durch ConductivityMeter CM
- Gewicht der Patrone 22 kg
- Edelstahlgehäuse, rostfrei



Vollentsalzungspatrone VE P 2000

- Wie VE P 2800
- Durchflussmenge max. 450 l/h
- Maße: Ø 230 mm, H 410 mm
- Harzinhalt 12,5 l
- Gewicht der Patrone 16 kg



ConductivityMeter CM

- Einzeliges Display
- 10 Schaltpunkte im Messbereich 0 – 199,9 µS/cm
- Optische und akustische Anzeige für Patronenwechsel
- Wandhalterung
- Anschluss an externe LED
- Manuelle Kalibrierung vor Ort
- Netzteil
Eingang: 110- 240 V, 50/60 Hz, 85 mA
- Inkl. Druckschläuche ¼ “ zum Anschluss an Patronen und Geräte

Leistung in Liter zwischen zwei Regenerationen bei VE-Patronen

°d GSG*	5	10	15	20	25	30
µS/cm	150	300	450	600	750	900
VE P 2000 (12,5 Liter Harze)	4.000	2.000	1.330	1.000	800	660
VE P 2800 (19 Liter Harze)	5.600	2.800	1.850	1.400	1.120	930

*1° GSG hat eine Leitfähigkeit von ca. 30 µS/cm
Bei allen Angaben handelt es sich um Anhaltswerte.

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
VE P 2800	Vollentsalzungspatrone, groß	9782560	69.4310.05
VE P 2000	Vollentsalzungspatrone, klein	9773410	69.4311.01
CM	ConductivityMeter	10008360	69.4500.01

Zubehör für Teil-/Vollentsalzungspatronen



Leerpatrone LP 2800

- Entsalzungspatrone, leer
- Durchflussmenge max. 800 l/h
- Max. Wasserzulauftemperatur 40° C
- Druckbelastbarkeit 0,5 – 10 bar
- Maße: Ø 230 mm, H 570 mm
- Erschöpfungszustand messbar durch FlowMeter FM / ConductivityMeter CM
- Edelstahlgehäuse, rostfrei
- Für Einwegharze E315 oder TE-Einwegharze



Schnellkupplung SK

- 2 x VA Steckanschluss 3/4 " / SK, direkt auf die Patrone aufzuschrauben
- 2 x Schnellkupplungen 3/4 " PVC Doppelnippel inkl. Dichtungen für den vorhandenen Schlauchsatz
- Ermöglicht einen problemlosen Patronenwechsel



Umrüstsatz Zweitpatrone UfZ

- 2 x VA Steckanschlüsse 3/4 " zur Montage auf Zweitpatrone



Wandarmatur E 313

- Zur manuellen Entnahme von entsalztem Wasser, druckfest bis 10 bar, kpl. Mit Druckschlauch 150 cm



Standarmatur E 314

- Zur manuellen Entnahme von entsalztem Wasser, druckfest bis 10 bar, kpl. mit Druckschlauch 150 cm

Einwegharze E 315

- Für Vollentsalzung
- (2 Beutel x 10 l) vakuumdicht in Kunststoffsäcken eingeschweißt, einschl. Filtersack für Austausch, kpl. Im Karton verpackt, 20 Liter homogen gemischte Harze für Leerpatrone LP 2800

TE Einwegharze

- Für Teilentsalzung
- 1 Beutel (25 l)
- Für Leerpatrone LP 2800

Umfüllset E 316

- Kunststoff-Bauchfass mit Deckel und Trichter für Einwegharze (bis 30 l)

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
LP 2800	Leerpatrone, groß	9782590	69.4318.05
SK	Schnellkupplung	9782600	69.4319.01
UfZ	Umrüstsatz für Zweitpatrone	10020100	69.4319.05
E 313	Wandarmatur	3830330	69.4313.01
E 314	Standarmatur	3830340	69.4314.01
E 315	Einwegharze Vollentsalzung	3830350	69.4315.01
TE-Harze	Einwegharze Teilentsalzung	10020250	67.8095.10
E 316	Umfüllset	3830360	69.4316.01

Tischzubehör für Korbdurchschub-Spülmaschinen



Zugabetische T 1200-1 BUR/BUL

- Länge 1.200 mm, Tiefe 700 mm, Höhe 850 +/- 20 mm
- Spülbecken (500 x 400 x 250 mm)
- Montage rechts bzw. links an die Spülmaschine
- rückseitige Aufkantung von 200 mm



Universaltische T 1200-1 UR/UL

- Länge 1.200 mm, Tiefe 700 mm, Höhe 850 +/- 20 mm
- Montage rechts bzw. links an die Spülmaschine
- rückseitige Aufkantung von 200 mm



Fuß-Adapter

- Für Korbdurchschub-Spülmaschine
- Set-Gerätefüße 50 mm (4 Stck.)
- Set-Gerätefüße 100 mm (4 Stck.)



Zugabetische T 625-1 BUL

- Länge 625 mm, Tiefe 700 mm, Höhe 850 +/- 20 mm
- Spülbecken (500 x 400 x 250 mm)
- Montage links an die Spülmaschine
- rückseitige Aufkantung von 200 mm



Universaltische T 625-1 UR/UL

- Länge 625 mm, Tiefe 700 mm, Höhe 850 +/- 20 mm
- Montage rechts bzw. links an die Spülmaschine
- rückseitige Aufkantung von 200 mm

Tische für Eckaufstellung

- T 1200-1 BUF (wie T 1200-1 BUL)
- T 1200-1 UF (wie T 1200-1 UL)
- T 625-1 BUF (wie T 625-1 BUL)
- T 625-1 UF (wie T 625-1 UL)

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
T 1200-1 BUR	Tisch mit Becken	10249370	67.1200.13
T 1200-1 BUL	Tisch mit Becken	10249350	67.1200.14
T 1200-1 UR	Tisch	10249390	67.1200.03
T 1200-1 UL	Tisch	10249380	67.1200.04
Set-Gerätefüße-1 100 mm (4 Stck.)		10249450	67.8200.30
Set-Gerätefüße-1 50 mm (4 Stck.)		10249460	67.8200.31
T 625-1 BUL	Tisch mit Becken	10249400	67.0625.14
T 625-1 UR	Tisch	10249420	67.0625.03
T 625-1 UL	Tisch	10249410	67.0625.04
T 1200-1 BUF	Tisch für Eckaufstellung mit Becken	10422480	67.1200.15
T 1200-1 UF	Tisch für Eckaufstellung	10422490	67.1200.05
T 625-1 BUF	Tisch für Eckaufstellung mit Becken	10422500	67.0625.15
T 625-1 UF	Tisch für Eckaufstellung	10422510	67.0625.05



Set-Eck 1

- Wandanschluss für Ecklösung (schließt die Öffnung zwischen Wand und Gerät)



Abfallbehälter AB 60

- 60 l Volumen
- Ø 410 mm
- Gesamthöhe 635 mm



Pendelbrause PBMS-1

- Für Zugabetisch T 625-1 BUL und Zugabetisch T 1200-1 BUR/BUL
- Schlauchpendelbrause mit Einlochmischbatterie und hohem Schwenkauslauf, inkl. Wandabstandshalter



Schmutzauffangsieb SAS 500

- Zum Einstellen ins Spülbecken
- H 500, B 400, T 250 mm



Speiseresteabstreifer Afs-1

- Zur Montage an der Tischfront von 1.200 mm langen Tischen
- Breite: 250 mm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
Set-Eck 1	Set-Eck	10249430	67.8200.25
AB 60	Abfallbehälter	10249440	67.8200.26
PBMS-1	Pendelbrause	10249470	67.8200.27
SAS 500	Schmutzauffangsieb	5911640	67.8200.02
Afs-1	Speiseresteabstreifer	10251850	67.8200.29

Seite	Zubehör	Artikel-Nr.	Material-Nr.	Einsetzbar in Ober-/Unterkorb	Einsetzbar in Spülmaschine									
					PG 8055 U	PG 8056 U	PG 8057 TD U	PG 8058 U	PG 8059 U	PG 8164	PG 8165	PG 8166	PG 8169	PG 8172
Ober- und Unterkörbe, Lafetten														
2	O 891	67.1891.01	9548970	(incl. 1x E 810)	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
2	O 892	67.1892.01	9548990	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
2	U 890	67.1890.01	9549130	(leer, für div. Einsätze)	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
2	U 881	67.1881.02	4906620	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
3	O 899	67.1899.01	9549040	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
3	O 885	67.1885.01	9548960	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
3	U 876	67.1875.01	9549160	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
3	O 898	67.1898.01	10114490	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
Einsätze für Ober- und Unterkörbe														
4	E 816	67.5816.01	9549190	2x in U 890	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
4	E 216	67.5216.01	3809080	2x in U 890	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
4	E 810	67.5810.01	9549010	O 891	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
4	E 888	67.5888.01	5018690	U 890	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
4	E 809	67.5809.01	5018650	U 881	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
4	E 9	67.5009.01	3808260	2x in U 890	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
5	E 165	67.5165.01	3808830	2x in U 890	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
5	E 167	67.6167.01	9508730	U 506	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
5	E 437	67.5437.01	4326640	2x in O 885, 2x in U 876	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
5	E 884	67.5884.01	5018680	U 890	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
6	E 205	67.5205.01	3808980	2x in U 890	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
6	E 459	67.5459.01	4326630	2x in O 891, 2x in U 881	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
6	E 815	67.5815.01	5018670	2x in U 881	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
6	E 812	67.5812.01	9742240	2x in O 892	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
6	E 166	67.5166.01	3808850	U 890	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
6	E 10	67.5009.10	9627360	U 890, U 880, U 876	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
6	E 11	67.5009.15	9752140	O 899	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Körbe 400 x 400 mm														
7	U 402	67.6402.01	10358550	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
7	U 403	67.6403.01	10358590	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
7	U 404	67.6404.01	10358610	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
7	U 405	67.6405.01	10358560	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
7	U 407	67.6407.01	10358620	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
7	U 408	67.6408.01	10358570	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
8	U 409	67.6409.01	10358580	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
8	U 423	67.6423.01	10358640	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
8	U 424	67.6424.01	10358650	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
8	E 168	67.6168.01	10358630	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Körbe 500 x 500 mm														
9	U 502	67.6502.01	9508610	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
9	U 503	67.6503.01	9508660	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
9	U 504	67.6504.01	9508670	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
9	U 505	67.6505.01	9508680	U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
9	U 506	67.6506.01	9508640	U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
9	U 507	67.6507.01	9508700	U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
10	U 508	67.6508.01	9508650	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
10	U 513	67.6513.01	9508710	O 885, U 890, U 876	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Gläserkörbe 500 x 500 mm														
10	U 520	67.6520.01	9581370	U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
10	U 524/1	67.6524.02	10094770	U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
10	U 525/1	67.6525.02	10094780	U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•

Seite	Zubehör	Artikel-Nr.	Material-Nr.	Einsetzbar in Ober-/Unterkorb	Einsetzbar in Spülmaschine									
					PG 8055 U	PG 8056 U	PG 8057 TD U	PG 8058 U	PG 8059 U	PG 8164	PG 8165	PG 8166	PG 8169	PG 8172
Korb 530 x 500 mm														
11	U 313/2	67.6313.05	9688930		•	•	•	•	•	-	-	-	•	•
Gläserkorbsets 500 x 500 mm														
12	U 534	67.6534.01	6997120	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
12	U 535	67.6535.01	6984150	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
12	U 536	67.6536.01	6984090	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
12	U 537	67.6537.01	6984200	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
13	U 544	67.6544.01	6984190	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
13	U 545	67.6545.01	6984170	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
13	U 546	67.6546.01	6984130	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
13	U 547	67.6547.01	6984210	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
14	U 634-S	67.6634.01	10322510	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
14	U 635-S	67.6635.01	10322530	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
14	U 644-S	67.6644.01	10322500	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
14	U 645-S	67.6645.01	10322520	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Korb, Korbträger 500 x 500 mm														
15	U 515	67.6515.01	10358660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
15	U 600	67.6600.01	10358670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-

Seite	Zubehör	Artikel-Nr.	Material-Nr.	Einsetzbar in Spülmaschine										
					PG 8055 U	PG 8056 U	PG 8057 TD U	PG 8058 U	PG 8059 U	PG 8164	PG 8165	PG 8166	PG 8169	PG 8172
Blenden, Umbausätze, Unterbauten														
16	ABL 50, Edelstahl	67.2114.01	9378030		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
16	ABL 50, weiß	67.2114.02	9378040		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
16	ABL 110 Edelstahl	67.2114.03	10271160		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
16	ABL 110 weiß	67.2114.04	10271190		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
16	Stand2, Edelstahl	67.2116.05	9456060		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
16	Stand2, weiß	67.2116.10	9456070		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
17	Stand1-80, Edelstahl	67.2116.03	9688950		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
17	Stand1-80, weiß	67.2116.04	9688940		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
17	BKS-80	67.2115.05	9715630		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
17	ADB-Abdeckblech	67.2160.08	9715590		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
17	BBF-80	67.2115.08	9715690		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
17	VGf-900	67.5009.07	9742270		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
17	DEF-80, Edelstahl	67.2160.05	9715550		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
17	DEF-80, weiß	67.2160.06	9736640		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
18	UO 30-60/80	67.3761.03	9688890		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
18	UO 52-60/80	67.3761.07	9688900		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
18	UG 30-60/80	67.3761.04	9688910		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
18	UG 52-60/80	67.3761.08	9688920		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
18	PG 8595 D AW	69.8595.01	10087310		-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
18	PG 8595 D AE	69.8595.02	10087320		-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
18	UG 70-60/80	67.3761.10	10031420		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
19	KTU 530	67.8530.04	9508720		-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
19	KT 500	67.8500.02	9876230		-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

Seite	Zubehör	Artikel-Nr.	Material-Nr.	Einsetzbar in Spülmaschine									
				PG 8055 U	PG 8056 U	PG 8057 TD U	PG 8058 U	PG 8059 U	PG 8164	PG 8165	PG 8166	PG 8169	PG 8172
Unterbauten, Abtropfwanne, Umbausätze													
20	UG 8,5-60	67.3761.12	10358690	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
20	UG 13,5-60	67.3761.14	10358700	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
20	UO 40-60	67.3761.13	10358710	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
20	AW 50	67.2132.01	10396050	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
20	AW 51	67.2134.01	10396100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	CN-RW 8166	67.2130.01	10358680	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
20	DE-Set/1	67.2112.02	10425060	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
Dosiermodule													
21	DOS G 80	67.7470.20	9964530	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
21	DOS G 80/1	67.7470.25	9968660	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
21	DOS G 80-72	67.7470.22	10210160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
21	AD 60	69.7470.10	9778670	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Wasserenthärter / Aqua-Soft-Systeme													
22	PG 8597	69.8597.01	6943120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
22	PG 8090	67.8090.01	7012310	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zubehör für teilentsalztes Wasser													
23	TE P 2000	67.8096.01	9773440	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
23	TE P 2800	67.8095.01	9773430	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
23	FlowMeter	67.8097.01	10008910	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zubehör vollentsalztes Wasser													
24	VE P 2000	69.4311.01	9773410	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24	VE P 2800	69.4310.05	9773430	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24	ConductivityMeter	69.4500.01	10008360	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zubehör für Teil-/Vollentsalzungspatronen													
25	LP 2800	69.4318.05	9782590	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	SK	69.4319.01	9782600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	UfZ	69.4319.05	10020100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	E 313	69.4313.01	3830330	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	E 314	69.4314.01	3830340	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	E 315	69.4315.01	3830350	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	TE-Harze	67.8095.10	10020250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	E 316	69.4316.01	3830360	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tische, Tischzubehör und Gerätefüße													
26	T 625-1 UR	67.0625.03	10249420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
26	T 625-1 UL	67.0625.04	10249410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
26	T 1200-1 UR	67.1200.03	10249390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
26	T1200-1 UL	67.1200.04	10249380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
26	T 625-1 BUL	67.0625.14	10249400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
26	T 1200-1 BUR	67.1200.13	10249370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
26	T 1200-1 BUL	67.1200.14	10249350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
26	T 625-1 UF	67.0625.05	10422510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
26	T 625-1 BUF	67.0625.15	10422500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
26	T 1200-1 UF	67.1200.05	10422490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
26	T 1200-1 BUF	67.1200.15	10422480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
27	Set-Eck-1	67.8200.25	10249430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
27	AB 60	67.8200.26	10249440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
27	PBMS-1	67.8200.27	10249470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
27	SAS 500	67.8200.02	5911640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
27	Afs-1	67.8200.29	10251850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
26	Set-Gerätefüße-1 100 mm	67.8200.30	10249450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
26	Set-Gerätefüße-1 50 mm	67.8200.31	10249460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1, 5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 (0)50 800420
Telefax +43 (0)50 80081429
vertrieb-professional@miele.at
www.miele-professional.at

Werkkundendienst

Telefon +43 (0)50 800 390

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.